

**Mått**

Höjd: 130 mm
Bredd: 65 mm
Djup: 60 mm

Vikt

0,5 kg

AGG B2**Konstruktion & design**

AGG B2 är ett kompakt och välventilerat elskåp i vitlackerad plåt. Konstruktionen är väl genomarbetad med låsbar dörr.

Användningsområde

Passar för montering inomhus för exempelvis kodlås, slutbleck och motorlås. Kan användas som strömförsörjning istället för trafo.

- Primärswitchteknik
- Stabiliserad/reglerad likriktare
- 2st kabelgenomföringar med dragavlastning i enheten
- Vägghonteras
- 12V upp till 2,1A
24V upp till 1,1A

Teknisk Data

Artikel	E-nr	Max Ström [A]
---------	------	------------------

12 V STRÖMFÖRSÖRJNING

AGG 1220-B2		2,0
-------------	--	-----

24 V STRÖMFÖRSÖRJNING

AGG 2410-B2		1,0
-------------	--	-----

Spänning	24VDC
Kontinuerlig ström	1,1A
Peak ström	1,5A
Märkeffekt	26W
Rippel	120mV p-p
Utspänning inställbar	+/-10% (22,0-27,6V)
Verkningsgrad	86%
Arbetstemperatur	-20-+50°C

För dimensionering av skåpstyp gå in på vår hemsida
www.milleteknik.se / Logga in / Support / Beräkningstjänst

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.



Ögärdesvägen 8B, 433 30 PARTILLE
Tel. 031-34 00 230 • www.milleteknik.se